SONIDO PERFECTO
IMÁGENES PERFECTAS

SENNHEISER
The Pursuit of Perfect Sound

El compañero perfecto para cada toma: El nuevo MKE 600

Siempre que haya un momento mágico: el éxito de tu trabajo depende de lograr la combinación perfecta de imagen y sonido bajo las condiciones más difíciles. No importa si estás trabajando en exteriores o en interiores con una pobre acústica: Sennheiser tiene la solución perfecta para obtener tomas de video de primera clase.

Este nuevo micrófono de condensador con una extraordinaria direccionalidad ha sido desarrollado para los reporteros gráficos que requieren un sonido de alta calidad junto con un equipo fácil de usar. Cuando sea necesario cambiar de locaciones y ajustes de cámara rápidamente, este nuevo micrófono tipo "cañón" es tu compañero ideal para lograr la toma perfecta.

Sonido perfecto sin ningún ruido de fondo.

La principal ventaja del MKE 600 es su rico sonido con una excelente reproducción de las bajas frecuencias.
Esto te permite grabar fácilmente lo que se dice con gran claridad y su alta direccionalidad hace posible que incluso el sonido grabado desde cierta distancia suene como si el que habla estuviera mucho más cerca del micrófono.
Más aún, la interferencia lateral se suprime plenamente, mientras que su filtro de corte de bajos reduce el ruido causado por el viento y el manejo del micrófono. Con el MKE 600, podrás gozar de un sonido perfecto sin ningún ruido de fondo.

No requiere fuente de poder phantom.
Debido a que no todas las cámaras de video están equipadas para alimentar el micrófono con una fuente de poder phantom, el MKE 600 también puede operarse usando baterías AA estándar.
Esta forma de alimentación puede encenderse fácilmente y apagarse cuando no se esté usando la cámara para evitar que las baterías se descarguen rápidamente.
Un indicador LED en el interruptor te permite saber cuando se están agotando las baterías con una reserva de aproximadamente ocho horas tiempo suficiente para terminar la toma.

El MKE 600 es un micrófono de condensador profesional tipo ‘‘cañón’’ para reporteros gráficos en locaciones en las que se requiere de una operación sencilla y una alta calidad de sonido.
La molesta interferencia lateral se suprime y el filtro de corte de bajos ofrece una atenuación adicional de los ruidos producidos por el viento y el manejo del micrófono.
El MKE 600, junto con sus accesorios, crean un sofisticado sistema profesional para lograr grabaciones perfectas.

Características

- Fácil de usar gracias a su tecnología plug and play.
- Máxima atenuación del ruido de fondo que permite un sonido rico y claro.
- Filtro de corte de bajos (low-cut) para reducir al mínimo el ruido causado por el viento.
- Fuente de poder phantom P48.
- Interruptor de encendido y apagado de las baterías con indicador de advertencia de una baja en la carga (Low Batt).
- Resistente armazón de metal.
- Hecho en Alemania.

El paquete incluye

- MKE 600: Micrófono tipo ‘‘cañón’’
- MZS 600: Montaje antivibratorio
- MZW 600: Protector contra viento de hule espuma
- Manual del usuario

Accesorios

KA 600
Cable adaptador de micrófono para entrada de audio.

MZH 600
Protector contra viento de felpa. Ligero y a prueba de clima para una óptima atenuación del ruido producido por el viento.

MZQ 600
Adaptador para base de micrófono.

MZS 600
Montaje antivibratorio (incluido).

MZW 600
Protector contra viento de hule espuma

Datos técnicos

	MKE 600
Patrón de captación	● supercardioide/lobar
Respuesta de frecuencia	● 40 Hz a 20 kHz
Sensibilidad con fuente de poder P48	● 21 mV/Pa
Sensibilidad con baterías	● 19 mV/Pa
Máximo nivel de presión de sonido con fuente de poder P48	● 132 dB SPL
Máximo nivel de presión de sonido con baterías	● 126 dB SPL
Nivel de ruido equivalente con fuente de poder P48	● 15 dB (A)
Nivel de ruido equivalente con baterías	● 16 dB (A)
Alimentación	● 48 V ± 4 V (P48, IEC 61938) vía XLR-3 o baterías desechables/recargables (AA de 1.5 V/1.2 V)
Consumo de energía con fuente de poder P48	● 4.4 mA
Tiempo de operación con baterías	● Aprox. 150 horas
Pantalla Low Batt	● < .05 V; aprox. 8 horas de tiempo de operación restante después de que se enciende la pantalla
Diámetro	● 20 mm
Longitud	● 256 mm
Peso	● 128 g (sin baterías)
Temperatura de operación	● –10 °C a +60 °C

Para mayor información contáctanos:

www.facebook.com/SennheiserLatinoamerica
www.twitter.com/SennheiserLatAm
info@sennheiserlatam.com

SENNHEISER
The Pursuit of Perfect Sound

MI BROCHURE 102013 04/13 Impreso en los Estados Unidos. Sennheiser es una marca registrada de Sennheiser electronic GmbH & Co. KG